

Piegatrice automatica per prospetti specificatamente progettata per linee di confezionamento



Applicazioni:

- Integrazione in linee di inscatolamento

Regolazioni automatiche:

- Misure tasche di piega
- Pressione rulli di piega
- Posizione teste lettura codici
- Selezione tra 15 tipi di pieghe standard
- Programmazione di pieghe personalizzate
- Memorizzazione di 200 pieghe personalizzate
- Interfaccia: Ethernet TCP/IP-FTP

Vantaggi:

- Nessun calcolo per posizionare le tasche di piega
- Nessuna necessità di estrarre le tasche di piega
- Nessuna necessità di inserire i deviatori
- Regolazioni principali da pannello comandi

CAS 21/4 NET online

Il controllo computerizzato semplifica l'operatività della macchina. Il touch-screen è l'interfaccia per mezzo del quale l'operatore imposta tutte le principali regolazioni. Una volta inserito il formato carta ed il tipo di piega desiderato, le tasche di piega ed i deviatori si regolano sulle giuste misure con la semplice pressione di un tasto. Lo stesso avviene per la pressione dei rulli di piega.



Le regolazioni si basano sul tipo di piega prescelto e sul predeterminato spessore della carta.

Impostare lavori precedentemente salvati in memoria è persino più veloce, poichè ogni personalizzazione viene accuratamente reimpostata. Oltre alla regolazione di tasche, deviatori, pressione dei rulli e teste lettura codici, anche i dati relativi alla velocità, conteggio e preselezione sono predeterminati.

Avviamento rapido

Semplicità di utilizzo

Formati carta:

Versione I: max. 216 x 320 mm
min. 100 x 80 mm

Versione II: max. 216 x 600 mm
min. 100 x 80 mm

Lunghezza piega:

max. 240 mm; min. 16 mm

Grammatura:

da 40 a 120 gr/mq

Velocità:

240 m/min. (in funzione del materiale)

Dati Elettrici:

3 x 400 V / 50 Hz / N / PE

Piegare meglio, automaticamente

Particolarità



Alimentatore rotante a carica continua

- Idoneo sia per fogli stesi che pre-piegati
- Capacità fino a 2000 fogli (A4 - 50 gr/mq)
- Carica continua dall'alto
- Piena accessibilità per manutenzione grazie alla struttura ribaltabile
- Disponibile in due versioni:
per fogli di lunghezza fino a mm 320
per fogli di lunghezza fino a mm 600



Rulli di piega

- In ferro gomma con effetto autopulente
- Lunga durata
- Regolazione automatica pressione
- Funzionalità silenziosa ed affidabile con trasmissione a doppia cinghia liscia



Tasche di piega

- Quattro tasche automatiche con deviatori integrati completamente automatici
- Deviatori con superficie continua per evitare ogni segno sulla carta
- Connessione elettrica integrata e priva di cavi e spinotti

Dispositivi opzionali

- Teste di lettura codici su una o entrambe le facciate del foglio
- Dispositivi professionali di cordonatura
- Diverter di scarto

Ingombri:

spazio necessario per l'integrazione in una confezionatrice



Piegare meglio, automaticamente


Touch screen




Semplice



Veloce



Intuitivo



Compatibilità interfaccia

L'interfaccia consente l'integrazione del software della piegatrice per prospetti nel pannello di controllo della confezionatrice via Ethernet a mezzo protocollo TCP/IP

