

TRAPANO DÜRSELEN MOD. PB-04 N

Trapano professionale a 4 teste - tabulatore - dispositivo di raffreddamento e lubrificazione esterna delle punte (questo dispositivo necessita di aria compressa 6 bar - 100 lt/min - esclusa) - cinghia sotto-punta larghezza 10 mm. lunghezza 10 mt.

Caratteristiche:

- Teste supplementari fino a max 6 anche multiple
- Discesa meccanica delle teste
- Altezza massima pila 50 mm.
- Tabulazione forature multiple
- Diametro punte da 2 a 14 mm.
- Profondità di foratura (margine posteriore) fino a 42 mm.
- Spaziatura dei fori con teste standard senza l'utilizzo della tavola mobile min 31,7 mm.
max 293 mm.
- Spaziatura dei fori con teste standard con l'utilizzo della tavola mobile min 7 mm. - max 420 mm.
- Distanziali per regolazione rapida teste passi 80-80-80 e 45-65-45
- Controllo elettronico indipendente delle velocità di rotazione e discesa punte
- Dimensioni tavola mm. 450x300
- 400V – 16A – 1,9 Kw - trifase
- ingombro: 890 x 950 x 1450



Optionals:

- teste di foratura singole o multiple
- dispositivo di lubrificazione interna delle punte (questo dispositivo necessita di aria compressa 6 bar – 100 lt/min – esclusa)